8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Полусинтетическое моторное масло TEX-OIL SAE 10W-40 категории CF-4/SG – всесезонное масло для использования в современных отечественных и зарубежных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с наддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение:

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Предназначено для форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами. Облегчает запуск двигателя при низких температурах и обеспечивает его надежную защиту от износа и коррозии.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Наименование показателей	Нормы	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с	12,5 – 16,3	14.5
Индекс вязкости, не менее	125	140
Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже	200	220
Температура застывания, оС, не выше	минус 37	Минус 40
Щелочное число , мг КОН/г, не менее	8,3	9,2
Зольность сульфатная, % масс, не более	1,3	1,1
Массовая доля фосфора, %, не более	0,12	0,8

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru