



Принимаем заказы на поставку двухкомпонентного полиуретанового клея для паркета.

Клей двухкомпонентный полиуретановый NB-2K-91 разработан согласно стандарту **США APA-E30 (Engineered Wood Construction Guide)**. Он предназначен для укладки массивного паркета, мозаичного паркета, штучного паркета, многослойного паркета, массивного деревянного настила, ламината и всех прочих видов древесных напольных покрытий согласно ANSI/HPVA HP-1-09 (American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood), ANSI/HPVA EF-09 (American National Standard for Laminated Wood Flooring), HP-SG-1996 (Structural Design Guide for Hardwood Plywood Wall Panels) на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях.

Не содержит растворителей, обеспечивает высокопрочную и в то же время эластичную склейку. Может использоваться при укладке полов с подогревом.

Средний расход 1000-1300 г на кв.м. в зависимости от поверхностной структуры и впитывающей способности как основания, так и паркета.

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям APA R280 (Performance Rated Panel

Subfloors under Hardwood Flooring). Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, веществ, препятствующих приклеиванию и иных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пористые поверхности необходимо предварительно прогрунтовать, трещины и неровности зашпатлевать и выровнять. Слить оба компонента клея вместе, размешать до однородности. Зубчатым шпателем равномерно нанесите требуемое количество клея и уложите паркетное покрытие. Излишки и брызги клея до его застывания удаляются ацетоном или уайт-спиритом, после схватывания — соскабливанием или шлифовкой. Начало схватывания клея через 30-45 минут после смешивания, время применения — 45-60 минут. Шлифовка и эксплуатация свежеложенного паркетного покрытия рекомендуется не ранее чем через 24-28 часов после укладки.

ВАЖНО:

Применять при температуре не ниже +15°C. При холодной погоде паркет и клей своевременно прогреть в отапливаемом помещении до нормальной температуры.

ФАСОВКА: Компонент А (клей) — 9 кг, компонент В (отвердитель) — 1 кг.

PART No. NB-2K-91

1NEW TRADE INC., BALTIMORE, MD 21244 USA

1NEW 4HELP 2YOU