



Специально разработан на нейтральной основе в соответствии с требованиями японских, американских и европейских OEM производителей автомобильных двигателей. Идеально подходит для замены прокладок картера коробки передач, водяной помпы, поддона картера, термостата и т.д. Безопасен для кислородных датчиков. Обладает стойкостью ко всем моторным жидкостям кроме бензина, сохраняет прочность и эластичность во всем температурном диапазоне до 650oF (343oC).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

1. Уберите старую прокладку и тщательно очистьте поверхности от старой прокладки, масла и грязи.
2. Снимите колпачок с тюбика, проколите защитную пленку, навинтите носик и обрежьте его до требуемого размера отверстия.
3. Нанесите непрерывный валик герметика по всему периметру одной из поверхностей и окружите им все болтовые отверстия. Дайте 10 минут для «подсыхания» силикона.
4. Соберите уплотняемое соединение.
5. После использования замените носик на тюбике на колпачок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Оставьте место для толщины прокладки при сборке, не затягивайте болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» на ощупь в течение 10-20 минут, полное отверждение – в течение суток.

**ОСТОРОЖНО!** При попадании герметика на кожу или в глаза промыть теплой водой. Беречь от детей. Вес нетто 85 г.

**СДЕЛАНО В КИТАЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ПОД КОНТРОЛЕМ 1NEW®  
TRADE, INC.**