8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru



Изготовлено немецким концерном SCT.

Гидравлическое масло Hydro HV ISO 68 - синтетическое парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла.

Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления.

Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Плотность при 15°C, g/cm3 ~ 0,880

Растворимость в воде при 20°C нерасворим

Температура кристализации - 39 °C

Температура кипения неустановлена

Температура вспышки в открытом тигле ~ 220 °C

Температура самовоспламенения неустановлена

Интервал взрывоопасности невзрывоопасный

Давление паров (@ 40 0C) > 1 kPa

Вязкость (40 0C) 61,2-50,6 mm2/s

Fanfaro Hydro HV ISO 68

AFNOR 48600, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, DENISON HF-2, DAVID BROWN ET19, ET33, DIN 51524 Part 3, HV, VDMA 24318, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, US STEEL 126-127, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, ISO 68

Фасовка: канистра 20л, бочка 208л.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Цена и полный ассортимент Fanfaro *(см.здесь)*