



Масло немецкого концерна SCT - 100% гарантия качества!

GAS Engine oil SAE 40 – отлично обеспечивает бесперебойную работу двигателей высокой мощности работающих на природном газе. Эти газовые двигатели обычно работают с высокой нагрузкой и при высокой температуре. Может применяться в тех случаях, когда двигатель оборудован каталитическим нейтрализатором отработавших газов и требует использования масла с низким содержанием фосфора. Может применяться для двигателей, работающих на обедненной топливовоздушной смеси и требующих использования масла с низким уровнем зольности.

Обеспечивает оптимальный срок службы двигателя и масла при использовании низкосернистых газообразных топлив с содержанием сероводорода менее 0,43 мг/МДж (0,35 мг/БТЕ). Может использоваться для двигателей, работающих на высокосернистом газовом топливе или биогазе, при условии сокращения интервалов замены масла.

Масло GAS Engine oil SAE 40 было разработано, испытано, в соответствии с высокими требованиями, которые предъявляются к оригинальным их комплектующим.

Пониженный износ поршней и цилиндров – способность масла сопротивляться окислению и нитрации позволяет предотвратить образование нагара и защитить рабочие поверхности деталей двигателя от задиров, царапин и износа. Увеличенный срок службы свечей зажигания и клапанов – превосходные моющие и диспергирующие присадки защищают детали двигателя от загрязняющих отложений и поломок. Защита от коррозии – нейтрализаторы кислоты предотвращают коррозию элементов конструкции двигателя, изготовленных из железных сплавов и меди. Увеличенные интервалы замены – применение масла GAS Engine oil SAE 40 в сочетании с реализацией программы планового анализа проб масла позволяет увеличить интервалы замены масла.

Является высококачественным аналогом масел Caterpillar NGE0 и Mobil Pegasus 805 и Shell Mysella XL40 (S5 N40)

CUMMINS CES 20074MAN
MAN E28-42 LE302-Bio Gas
DEUTZ 1016 V12-Bio Gas
GANZ N.Gas
GUASCOR S/FGLD480 & SFGLD560-N.Gas
CATERPILLAR 3516-Land fill
WAUKESHA VHP L7042 GL-N.Gas
JENBACHER Series 3-N& land fill gas
JENBACHER Series 6 Natural gas

Температура замерзания ~-30C

Температура вспышки в открытом тигле (ASTM D-92) ~246 °C

Относительная плотность ~0,888 g/ml (15°C)

Вязкость (при 100 0С) 13,5-14.5 mm² /s

Вязкость (при 40 0С) >125 mm² /s



Фасовка: бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку Фанфаро по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

[Цена на продукцию Fanfarо \(см. здесь\)](#)

Аналог Caterpillar NGEO и Mobil Pegasus 805 и Shell Mysella XL40 (S5 N40)

