



FANFARO M-2T OUTBOARD API TC-W3

Высококачественное **синтетическое** моторное масло для двухтактных лодочных двигателей, требующих применения масел уровня API TD, NMMA TC-W3.

Двухтактное масло Fanfaro специально изготовлено для применения в 2-тактных двигателях с водяным (жидкостным) охлаждением, где используется отдельная система смазки или непосредственное смешение с топливом.

Рекомендуется для использования в навесных лодочных двигателях, водных скутерах, гидроциклах.

Обеспечивает высокие противоизносные свойства.

Для выбора правильной концентрации двухтактных масел Фанфаро следуйте предписаниям производителей техники.

Содержит беззольный пакет присадок.

Fanfaro M-2T OUTBOARD

JASO FB; ISO-L-EGB

API TD NMMA TC-W3



Типовые характеристики:

Тест Метод Единицы Результат

SAE-класс SAE 30

Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 887

Вязкость при 40°C D 445 CSt 76,2

Вязкость при 100°C D 445 CSt 9,7

Индекс вязкости D 2270 105

Температура вспышки D 92 °C 160

Температура застывания D 97 °C -30

Щелочное число D 2896 гКОН/kg 1

[Полный ассортимент и цены \(см.здесь\)](#)