8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Teboil SAE 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло.

По сравнению с минеральными маслами, обеспечивает лучшую смазку и текучесть при низких температурах, меньшее внутренее трение, бесперебойную работу трансмиссии и высокую окислительую стабильность при высоких температурах и больших нагрузках.

Эксплуатационные свойства

• Состав - специально отобранные минеральные базовые масла, легированные присадками.

• Высокий индекс вязкости

Трансмиссионные масла данной серии обладают высоким индексом вязкости, что гарантирует минимальное изменение вязкости при изменении температуры и позволяет использовать данные продукты круглогодично.

• Отличные низкотемпературные характеристики

Использование синтетической основы позволило создать продукт с повышенной текучесть, низкой температурой застывания, что в условиях низких температур позволяет снизить нагрузки на трансмиссию, и как следствие на двигатель. Отличные фрикционные характеристики Teboil EP SAE 75W-90 способствуют легкому и четкому переключению передач.

• Повышенная защита от износа

Масло обладает очень высокой несущей способностью, что в сочетании с новым усиленным пакетом противозадирных и противоизносных присадок способствует максимальному продлению ресурса шестерен, подшипников. При создании данного продукта учтены ужесточенные требования по защите синхронизаторов.

• Стойкость к окислению
Данный смазочный материал отличаются отличной окислительной стабильностью, особенно в сравнении с минеральными маслами, его вязкостные характеристики остаются без изменений даже при очень длительной эксплуатации. Масло не образует шламов и отложений, что способствует поддержанию чистоты в смазываемых узлах.

• Защита от коррозии
Использование высокоактивных антикоррозионных присадок, придает продукту способность блокировать коррозию как черных, так и цветных металлов.

• Предупреждение пенообразования
Смазочный материал Тебоил 75W90 содержат специальные присадки, подавляющие образование пены.

Производственная санитария и охрана труда
На основании имеющейся токсикологической информации установлено, что данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье при правильном обращении и хранении. Принятие специальных мер безопасности не требуется, за исключением строгого соблюдения правил личной гигиены, включая стирку замасленной одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом. Бюллетень безопасности может быть получен по запросу у официального дистрибьютора компании Teboil.

Основная область применения Тебойл 75W-90 – универсальное трансмиссионное масло, предназначены для использования в главных передачах, обычных и гипоидных, а также в синхронизированных и несинхронизированных коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Гарантия качества Завод фирмы Teboil, расположенный в г. Хамина (Финляндия) по своему техническому оснащению является одним из самых современных в Европе. Производство полностью автоматизировано и сертифицировано по ISO 9001 и SFS- EN ISO 14001.

Основные характеристики
Страна производства Финляндия
Производители масел Teboil
По производителю автомобиля любые транспортные средства
Область применения Трансмиссионное масло
Тип продукта Синтетические
Вязкость по SAE 75W-90
API GL-4, MT-1

Спецификации производителей автомобилей
MIL L-2105

Допуски производителей автомобилей
ZF TE-ML 02B, MAN 341 type Z-2, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

Физико-химические свойства
Индекс вязкости 150
Вязкость кинематическая при 40°C 83
Вязкость кинематическая при 100°C 14
Плотность при +15 цельсия 0.858
Температура застывания -48
Температура вспышки 210
Зола сульфатная 0.31
Содержание фосфора 0.11
Содержание бора 0.04
Содержание магния 0.06